

TECNI MAN



**MANGUERAS Y RACORES
PARA EL SECTOR ENOLÓGICO**

RACORES DIN 11851 NW

Los racores inoxidable NW se fabrican según norma DIN 11851, idóneos para su uso en industria alimentaria, química y farmacéutica.

Materiales

ACERO INOX

DIN 11851 - MACHO SOLDAR



CÓDIGO CB271

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - CASQUILLO SOLDAR



CÓDIGO CB272

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - TUERCA



CÓDIGO CB273

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

DIN 11851 - MACHO PARA MANGUERA



CÓDIGO CB277

DN	Ø Espiga mm.
15	15
20	20
25	25
32	30
40	40
50	50
65	70
80	80
100	100

DIN 11851 - CASQUILLO PARA MANGUERA



CÓDIGO CB278

DN	Ø Espiga mm.
15	15
20	20
25	25
32	30
40	40
50	50
65	70
80	80
100	100

DIN 11851 - TUERCA CIEGA CON PIVOTE



CÓDIGO CB276

DN
15
20
25
30
40
50
65
80
100

DIN 11851 - JUNTAS NW

PLANAS PARA TUERCA CIEGA



DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

CÓDIGO
NBR FIC1007
EPDM CB274
Viton FIC1006
Silicona FIC1004

MATERIALES NBR, EPDM, Viton, Silicona

LABIAL PARA MACHO NW



DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

CÓDIGO
NBR FIC1010
EPDM FIC015
Silicona FIC1020

MATERIALES NBR, EPDM, Silicona



NOTA

Bajo pedido se puede servir otro tipo de racores alimentarios como CLAMP, SMS, GAROLLA, etc. Así como conversores y piezas especiales.

ENOFLEX

- CARACTERÍSTICAS

Manguera roja fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior y exterior lisa. Atóxica y de uso alimentario. Resistente a los alcoholes y productos químicos en general. Radio de curvatura 5xDi.
- APLICACIONES

Manguera idónea para bombeo por aspiración e impulsión y trasiego de vinos, mostos, vinagres, cervezas y alcoholes (hasta +28°C).
- TEMPERATURAS

De -15°C a +65°C.



- CARACTERÍSTICAS

Manguera amarilla fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable. Atóxica. Es resistente a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Radio de curvatura 4xDi.
- APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de agua y líquidos en general, para maquinaria agrícola y para uso alimentario.
- TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.



GARDEN

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Vacío mH ₂ O	Rollo mts.	Código
25	34	12	8	50	AD202025
30	39	11	8	50	AD202030
35	44	9,5	8	50	AD202035
40	49	9,5	8	50	AD202040
45	55	9	8	50	AD202045
50	61	8,5	8	50	AD202050
55	66	8	8	50	AD202055
60	72	7,5	8	50	AD202060
70	82	6,5	8	50	AD202070
75	87	6,5	8	50	AD202075
80	92	6,5	8	50	AD202080
90	103	5,5	8	30	AD202090
100	115	5	8	30	AD202100
110	124	4,5	8	30	AD202110
120	135	4	8	30	AD202120
125	140	3,5	8	30	AD202125
150	169	3	8	30	AD202150
160	181	1,8	7,5	20	AD202160

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Vacío mH ₂ O	Rollo mts.	Código
12	16	9,5	6	50	AD300012
15	20	9,5	6	50	AD300015
16	21	9,5	6	50	AD300016
19	24	9	6	50	AD300019
20	25	9	6	50	AD300020
25	31	8,5	6	50	AD300025
30	36	8	6	50	AD300030
32	38	8	6	50	AD300032
35	42	7,5	6	50	AD300035
38	45	7	6	50	AD300038
40	47	7	6	50	AD300040
45	53	6,5	6	50	AD300045
50	58	6	6	50	AD300050
55	63	5,5	6	50	AD300055
60	68	5,5	6	50	AD300060
65	74	5,5	6	50	AD300065
70	79	4,5	6	50	AD300070
75	84	4,5	6	50	AD300075
80	90	4,5	6	50	AD300080
90	100	4	6	30	AD300090
100	110	3,5	6	30	AD300100
110	121	3,5	6	30	AD300110
120	131	3	6	30	AD300120
125	136	3	6	30	AD300125
140	154	2,5	5	30	AD300140
150	165	2	5	30	AD300150
200	216	1	4	10	AD300200

NOTA También disponibles otras calidades y colores.

RACORES ENOLÓGICOS TIPO “ITA” O GAROLLA EN ACERO INOXIDABLE

Los racores enológicos tipo “ITA” o garolla en acero inoxidable se pueden suministrar en AISI 316. Las medidas de los tubos son siempre en milímetros y las de las roscas en pulgadas gas. Además, podemos suministrar juntas para el trasvase de cualquier producto.

Materiales

AISI 304

ABRAZADERAS FIG. 102



CÓDIGO CB102

mm.
40
50
60
70
80
100
120
150

CURVA A DOS RACORES FIG. 103



CÓDIGO CB103

mm.
40
50
60
70
80
100
120
150

CURVA A ABRAZADERA PARA TUBO FIG. 104



CÓDIGO CB104

mm.
40
50
60
70
80
100
120
150

MANGUITO PARA MANGUERA FIG. 105-M



CÓDIGO CB105M

mm.
40
50
60
70
80
100
120
150

SEMI RACOR PARA SOLDAR FIG. 106



CÓDIGO CB106

mm.
40
50
60
70
80
100
120
150

REDUCCIÓN A DOS RACORES FIG. 107



CÓDIGO CB107

mm.
50/40
60/50
70/60
80/70
100/80
120/100
150/120

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada sobre mandril con interior de caucho butilo blanco atóxico y exterior de caucho alimentario azul semiondulado resistente a la abrasión. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y doble espiral de acero.

APLICACIONES

Manguera idónea para impulsión y aspiración de múltiples fluidos alimentarios, como vinos, cervezas, agua mineral, bebidas alcohólicas de alto contenido en alcohol (max. 92%), zumos de frutas, leche y derivados. Cumple normas alimentarias FDA y BFR.

TEMPERATURAS

De -20°C a +100°C. Lavado por vapor a 130°C durante 30 min. Máximo. Puntas de 150°C



Ø Interior mm.	Presión bar	Radio curvatura	Rollo mts.	Código
19	10	40	40	AP956000019
25	10	50	40	AP956000025
32	10	65	40	AP956000032
40	10	80	40	AP956000038
51	10	100	40	AP956000050
60	10	125	40	AP956000060
63	10	125	40	AP956000063
76	10	150	20	AP956000076
80	10	150	20	AP956000080
102	10	200	20	AP956000102

KANAFLEX370 SD

CARACTERÍSTICAS

Manguera de pared interior blanca en EPDM, con refuerzo textil y espiral exterior de polietileno en color verde o naranja (según diámetro). Atóxica y de uso alimentario.

APLICACIONES

Manguera idónea para el trasiego de líquidos alimentarios.

TEMPERATURAS

De -25°C a +60°C.



CARACTERÍSTICAS

Manguera translúcida fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de acero galvanizado. Pared interior y exterior lisa. Atóxica. Resistente a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Radio de curvatura 3,5xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de líquidos industriales, productos químicos y alimentarios. Para maquinaria agrícola e industria naval.

TEMPERATURAS

De -15°C a +60°C.



SPRING

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Rollo mts.	Código
32	41,8	8	40	AH308032
35	43,8	8	40	AH308035
40	48,6	8	40	AH308040
45	54,6	8	40	AH308045
50	63,5	8	40	AH308050
55	66	8	40	AH308055
60	74,5	6	40	AH308060
65	79	6	20	AH308065
70	83,4	6	20	AH308070
75	91,7	6	20	AH308075
80	93	6	30	AH308080
90	103,5	5	20	AH308090
100	120	5	20	AH308100

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Vacío mH ₂ O	Rollo mts.	Código
10	15,5	12	8,5	50	AE225010
12	18	11,5	8,5	50	AE225012
13	19	11	8,5	50	AE225013
14	20	11	8,5	50	AE225014
15	21	10,5	8,5	50	AE225015
16	22	10,5	8,5	50	AE225016
18	25	10	8,5	50	AE225018
19	26	10	8,5	50	AE225019
20	27	10	8,5	50	AE225020
25	33	9,5	8	50	AE225025
30	38	9	8	50	AE225030
32	40	9	8	50	AE225032
35	44	8	8	50	AE225035
38	46	7,5	8	50	AE225038
40	50	7,5	8	50	AE225040
42	52	7	8	50	AE225042
45	55	6,5	8	50	AE225045
50	61	6	8	50	AE225050
51	62	6	7	50	AE225051
55	67	5,5	7	50	AE225055
60	72	5,5	7	50	AE225060
63	75	5	6,5	50	AE225063
65	78	5	6	50	AE225065
70	84	5	6	50	AE225070
75	89	4,5	6	50	AE225075
76	90	4	6	50	AE225076
80	94	3,5	6	50	AE225080
90	105	3	6	30	AE225090
100	117	3	6	30	AE225100
102	119	3	6	30	AE225102
105	122	3	6	30	AE225105
110	127	2,5	6	30	AE225110
120	137	2,5	6	30	AE225120
125	142	2,3	6	30	AE225125
127	144	2,3	6	30	AE225127
140	159	2,2	5	30	AE225140
150	170	2	5	20	AE225150
152	172	2	5	20	AE225152

VÁLVULAS DE MARIPOSA INOXIDABLES

Las válvulas de mariposa, de accionamiento manual o automático, se pueden utilizar principalmente para líquidos viscosos, que contengan sólidos y en general en aplicaciones que requieran un flujo que no se obstruya. Son utilizadas en la industria alimentaria, de bebidas, enológica, oleícola, cosmética y química. Su máxima temperatura de trabajo es de 120 °C y su máxima presión de trabajo es de 10 bar (DN25-DN100) y 8 bar (DN125-DN150).

Materiales

AISI-304	AISI-316
----------	----------

VÁLVULA DE MARIPOSA SOLDAR-SOLDAR



CÓDIGO FIC40003

DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150

VÁLVULA DE MARIPOSA MACHO-MACHO NW (DIN 11851)



CÓDIGO FIC40001

DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150

VÁLVULA DE MARIPOSA HEMBRA-MACHO NW (DIN 11851)



CÓDIGO FIC40004

DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150

VÁLVULA DE MARIPOSA HEMBRA-HEMBRA NW (DIN 11851)



CÓDIGO FIC40006

DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150

VÁLVULA DE MARIPOSA CLAMP-CLAMP



CÓDIGO FIC40000

DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150

VÁLVULA DE MARIPOSA ITA-ITA



CÓDIGO FIC40008

DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150



Camino del Fus, 59
46470 Massanassa (Valencia)
Tel. 961 25 30 55 - Fax 961 25 00 45
info@tecniman.es - www.tecniman.es

PIDA PRESUPUESTO
o consulte precios
especiales para
profesionales
del sector
info@tecniman.es

TECNIMAN

Camino del Fus, 59 - 46470 Massanassa (Valencia)
Tel. 961 25 30 55 - Fax 961 25 00 45
info@tecniman.es - www.tecniman.es