

ASPIRACIÓN PVC

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera gris atóxica fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable y antichoque. Superficie interior lisa y extrior corrugada. Gran flexibilidad y ligereza. Resistente a los impactos, a los agentes atmosféricos, al humo y a diversos productos químicos.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de gases, humos, polvo, virutas, semillas y fibras. Maquinaria agrícola.

TEMPERATURAS

De -15°C a +65°C

ø Interior mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Vacío mH ₂ O	Radio curvatura mm	Rollo m	Código
15	2,1	100	5	15	50	AE221015
19	2,1	115	5	19	50	AE221019
20	2,5	120	5	20	50	AE221020
25	2,6	170	5	25	50	AE221025
26	2,6	200	5	26	50	AE221026
30	2,8	210	5	30	50	AE221030
32	3,0	218	5	32	50	AE221032
34	3,0	235	5	34	50	AE221034
35	3,1	240	5	35	50	AE221035
38	3,1	260	5	38	50	AE221038
40	3,2	280	4	40	50	AE221040
45	3,5	410	4	45	50	AE221045
50	3,5	450	4	50	50	AE221050
55	3,5	490	4	55	50	AE221055
60	4,0	540	4	60	50	AE221060
65	4,0	590	4	65	50	AE221065
70	4,2	640	4	70	50	AE221070
75	4,5	690	4	75	50	AE221075
80	4,5	780	4	80	50	AE221080
90	4,5	830	4	90	30	AE221090
102	5,0	980	4	100	30	AE221102
110	5,2	1150	4	110	30	AE221110
120	5,5	1200	4	120	30	AE221120
125	5,5	1250	4	125	30	AE221125
130	5,5	1300	4	130	30	AE221130
140	5,5	1500	4	140	30	AE221140
150	6,0	1700	4	150	30	AE221150
160	6,0	1825	4	160	30	AE221160
180	6,5	2200	4	180	30	AE221180
200	7,0	2400	4	200	20	AE221200
250	7,0	3000	4	250	10	AE221250
300	8,0	3600	4	300	10	AE221300