

ASPIRACIÓN PVC-PU

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera translúcida fabricada en poliuretano y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable y antichoque. Atóxica y de uso alimentario. Superficie interior lisa. Elevada resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de materiales abrasivos (arenas, granos, serrín, etc.), ventilación y conducción de aire, polvo, gases, humos y de sustancias reactivas. Aspiraciones de material alimentario de contenido abrasivo que requieran simulantes A, B, C y E en condiciones OM2 según reglamento UE/10/2011 (cereales, harinas, etc).

TEMPERATURAS

De -20°C a +80°C

ø Interior mm	Espesor pared mm	Espesor flexible mm	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
25	3,0	0,5	25	3	30	AF244025
30	3,0	0,5	30	3	30	AF244030
32	3,1	0,5	32	3	30	AF244032
35	3,1	0,5	35	3	30	AF244035
38	3,1	0,5	38	3	30	AF244038
40	3,1	0,5	40	3	30	AF244040
45	3,3	0,5	45	3	30	AF244045
50	3,3	0,5	50	3	30	AF244050
51	3,3	0,5	50	3	30	AF244051
60	3,4	0,5	60	3	30	AF244060
63	3,4	0,5	60	3	30	AF244063
70	3,5	0,5	70	3	30	AF244070
75	3,8	0,5	75	3	30	AF244075
80	3,9	0,5	80	3	30	AF244080
90	4,4	0,6	90	3	30	AF244090
102	4,5	0,6	100	3	30	AF244102
110	5,2	0,6	110	3	30	AF244110
120	5,2	0,6	120	3	30	AF244120
125	5,3	0,6	125	3	30	AF244125
130	5,3	0,6	130	3	30	AF244130
140	5,3	0,7	140	3	30	AF244140
150	5,6	0,7	150	3	30	AF244150
160	5,8	0,8	160	3	30	AF244160
170	5,8	0,8	170	3	30	AF244170
180	6,0	0,8	180	3	20	AF244180
200	6,5	1,0	200	3	20	AF244200
250	6,5	1,0	250	3	10	AF244250
300	6,8	1,0	300	3	10	AF244300