

ASPIRACIÓN DE AGUA 10 BAR

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera de caucho SBR negro fabricada sobre mandril con refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y espiral de acero. Resistente a la intemperie, ozono y a la abrasión.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de agua, líquidos residuales y demás soluciones inertes.

TEMPERATURAS

De -20°C a +70°C

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Peso teórico kg/m	Presión trabajo bar	Radio de curvatura mm	Vacío bar	Rollo m	Código
19	29	0.60	10	110	0,8	61	AP903019029
25	35	0.75	10	150	0,8	61	AP903025035
30	40	0.90	10	180	0,8	61	AP903030040
32	42	0.95	10	200	0,8	61	AP903032042
35	45	1.00	10	210	0,8	61	AP903035045
38	48	1.10	10	230	0,8	61	AP903038048
40	50	1.15	10	240	0,8	61	AP903040050
45	55	1.25	10	270	0,8	61	AP903045055
51	61	1.40	10	300	0,8	61	AP903051061
60	71	1.95	10	360	0,8	61	AP903060070
63	74	2.05	10	390	0,8	20/40	AP903063074
70	82	2.50	10	420	0,8	20/40	AP903070082
76	88	2.90	10	450	0,8	20/40	AP903076088
80	92	3.40	10	480	0,8	20/40	AP903080092
90	103	3.80	10	540	0,8	20/40	AP903090102
102	116	4.40	10	610	0,8	20/40	AP903102115
110	124	4.70	10	660	0,8	20/40	AP903110124
127	142	5.30	10	770	0,8	20/40	AP903127140
152	169	6.20	5	650	0,8	20	AP903152169

TECNI MAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
T. +34 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecnicman.es • www.tecnicman.es