

ASPIRACIÓN GASES 140°

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera negra atóxica fabricada en goma termoplástica y reforzada con espiral de acero. Elevada resistencia a los aceites minerales y a las temperaturas altas y bajas, la fatiga y el ozono. Gran flexibilidad y ligereza. Resistencia al fuego con clasificación HB, según la norma UL94.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración de aire, humos calientes y gases ácidos (de soldaduras, de motores, aceitosos, etc). Industria automovilística, química y del aire acondicionado.

TEMPERATURAS

De -40°C a +140°C

Ø Interior mm	Espesor pared mm	Espesor flexible mm	Peso g/m	Radio de curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
40	1,4	0,4	165	32	2	10	AF248040
45	1,4	0,5	200	36	2	10	AF248045
51	1,4	0,5	230	40	2	10	AF248050
55	1,4	0,5	245	45	2	10	AF248055
60	1,4	0,5	260	50	1,7	10	AF248060
65	1,4	0,5	270	55	1,7	10	AF248065
70	1,6	0,5	280	60	1,7	10	AF248070
76	1,6	0,6	295	65	1,7	10	AF248075
80	1,6	0,6	340	65	1,6	10	AF248080
90	1,6	0,6	380	75	1,6	10	AF248090
102	1,8	0,6	500	85	1,3	10	AF248100
110	1,9	0,65	550	90	1,2	10	AF248110
120	2,2	0,65	610	100	1,0	10	AF248120
127	2,2	0,65	650	105	1,0	10	AF248125
130	2,2	0,75	690	105	0,8	10	AF248130
140	2,4	0,75	720	115	0,8	10	AF248140
152	2,4	0,75	900	125	0,8	10	AF248150
160	2,4	0,75	960	130	0,7	10	AF248160
180	2,4	0,8	1090	150	0,5	10	AF248180
203	2,4	0,8	1170	165	0,4	10	AF248200
254	2,6	0,8	1500	210	0,4	10	AF248250
305	2,6	0,8	1700	250	0,3	10	AF248300
356	2,6	0,8	2200	300	0,3	10	AF248350
406	2,6	0,8	2675	350	0,3	10	AF248400
456	2,6	0,8	3425	400	0,3	10	AF248456
500	2,6	0,8	4600	450	0,2	10	AF248500
600	2,6	0,8	5600	550	0,2	10	AF248600