

# ASPIRAFLEX

Mangueras



## CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada con tejido de poliéster entre capas de PVC y espiral de acero. Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad. Gran resistencia a los agentes agresivos y a la temperatura elevada. Radio de curvatura 0,5xDi. Autoextinguible.

## APLICACIONES

Manguera idónea para la canalización de aire (frío y caliente), aspiración de humos, gases y polvos.

## TEMPERATURAS

De -20°C a +130°C

| Ø Interior mm | Vacío mH <sub>2</sub> O | Rollo m | Código   |
|---------------|-------------------------|---------|----------|
| 40            | 2                       | 10      | AF246040 |
| 51            | 2                       | 10      | AF246050 |
| 60            | 2                       | 10      | AF246060 |
| 63            | 2                       | 10      | AF246063 |
| 76            | 2                       | 10      | AF246075 |
| 80            | 2                       | 10      | AF246080 |
| 90            | 2                       | 10      | AF246090 |
| 102           | 2                       | 10      | AF246102 |
| 110           | 1,5                     | 10      | AF246110 |
| 120           | 1,5                     | 10      | AF246120 |
| 125           | 1,5                     | 10      | AF246125 |
| 130           | 1,5                     | 10      | AF246130 |
| 140           | 1,5                     | 10      | AF246140 |
| 152           | 1                       | 10      | AF246152 |
| 160           | 1                       | 10      | AF246160 |
| 180           | 1                       | 10      | AF246180 |
| 200           | 0,5                     | 10      | AF246200 |
| 203           | 0,5                     | 10      | AF246205 |
| 254           | 0,5                     | 10      | AF246254 |
| 305           | 0,5                     | 10      | AF246305 |
| 356           | 0,3                     | 10      | AF246350 |
| 406           | 0,2                     | 10      | AF246400 |
| 500           | 0,2                     | 10      | AF246500 |
| 550           | 0,2                     | 10      | AF246550 |
| 600           | 0,2                     | 10      | AF246600 |