

CODO 90° SILICONA AZUL

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Codos fabricados en silicona azul y reforzados con capas de tejido de poliéster de elevada resistencia a la presión. Se suministran con largo de brazos 150 mm (Código AI352C0) y 200 mm (Código AI352C1).

APLICACIONES

Manguera idónea para sistemas de refrigeración y calefacción de coches, autobuses y camiones, así como en otras aplicaciones industriales que requieran resistencia a la temperatura.

TEMPERATURAS

De -60°C a +180°C

BRAZO 150 mm

Ø Interior mm	Presión trabajo bar	Código
6	12	AI352C0006
8	12	AI352C0008
10	10	AI352C0010
13	10	AI352C0013
16	8	AI352C0016
19	7,5	AI352C0019
22	6,5	AI352C0022
25	6	AI352C0025
28	6	AI352C0028
30	6	AI352C0030
32	5	AI352C0032
35	5	AI352C0035
38	4,5	AI352C0038
40	4,5	AI352C0040
45	4	AI352C0045
48	4	AI352C0048
51	4	AI352C0051
54	4	AI352C0054
57	4	AI352C0057
60	4	AI352C0060
64	4	AI352C0064
70	4	AI352C0070
76	4	AI352C0076
80	4	AI352C0080
83	4	AI352C0083
89	4	AI352C0089
102	4	AI352C0102

BRAZO 200 mm

Ø Interior mm	Presión trabajo bar	Código
8	12	AI352C1008
10	10	AI352C1010
12	10	AI352C1012
14	8	AI352C1014
15	8	AI352C1015
16	8	AI352C1016
19	7,5	AI352C1019
20	6,5	AI352C1020
22	6,5	AI352C1022
25	6	AI352C1025
28	6	AI352C1028
30	6	AI352C1030
32	5	AI352C1032
35	5	AI352C1035
38	4,5	AI352C1038
40	4,5	AI352C1040
42	4	AI352C1045
45	4	AI352C1046
51	4	AI352C1051
55	4	AI352C1055
57	4	AI352C1057
60	4	AI352C1060
64	4	AI352C1064
70	4	AI352C1070
76	4	AI352C1076
80	4	AI352C1080
83	4	AI352C1083
85	4	AI352C1085
89	4	AI352C1089
95	4	AI352C1095
102	4	AI352C1102