

ENOVIN



CARACTERÍSTICAS

Manguera roja fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior y exterior lisa para evita la formación de sedimentos y facilitar la esterilización. Atóxica y de uso alimentario. Directiva Europea 2002/72/CE y su última revisión 2007/19/CE, para los simulantes A, B, C y D, según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. Resistente a agentes atmosféricos, alcoholes y productos químicos en general. Libre de Ca/Pb/Ba y ftalatos.

APLICACIONES

Manguera idónea para bombeo por aspiración e impulsión y trasiego de vinos, mostos, vinagres, cervezas y alcoholes (hasta 50°) y lácteos.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C

Ø Interior mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
25	3,5	390	8	24	125	8	50	AD202025
30	4,0	480	8	24	150	8	50	AD202030
32	4,0	500	8	24	160	8	50	AD202032
35	4,2	580	8	24	175	8	50	AD202035
38	4,2	670	8	24	190	8	50	AD202038
40	4,3	685	8	24	200	8	50	AD202040
45	4,5	850	8	24	225	8	50	AD202045
50	5,0	1020	8	24	250	8	50	AD202050
51	5,0	1040	8	24	250	8	50	AD202051
55	5,0	1190	7	21	275	8	50	AD202055
60	5,2	1260	7	21	300	8	50	AD202060
65	5,2	1375	7	21	315	8	50	AD202065
70	5,8	1615	6	18	350	8	50	AD202070
75	5,8	1700	6	18	375	8	50	AD202075
80	6,0	1870	5	15	400	8	50	AD202080
90	6,5	2156	5	15	450	8	30	AD202090
100	7,0	2680	4	12	500	7	30	AD202100
102	7,2	2700	4	12	510	7	30	AD202102
110	7,3	3060	4	12	550	7	30	AD202110
120	7,4	3320	4	12	600	6	30	AD202120
125	7,6	3485	4	12	625	6	30	AD202125
152	8,5	5355	3	9	760	6	30	AD202150