

IMPULSIÓN AIRE/AGUA 20 BAR

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera negra fabricada sobre mandril con interior de caucho SBR liso resistente a la niebla de aceite, con cubierta exterior de caucho SBR/EPDM y con trenzado textil sintético intercalado. Resistente a la intemperie, al ozono y a la abrasión.

APLICACIONES

Manguera idónea para la conducción de aire comprimido, agua, fluidos inertes, líquidos no corrosivos o con pequeñas partículas de aceite en suspensión, para trabajos severos relacionados con la minería y obra pública.

TEMPERATURAS

De -30°C a +80°C

ø Interior mm	ø Exterior mm	Peso kg/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Rollo m	Código
12	22	0,39	20	60	61	AP902012022
13	23	0,41	20	60	61	AP902013023
15	25	0,42	20	60	61	AP902015025
16	26	0,47	20	60	61	AP902016026
19	30	0,60	20	60	61	AP902019030
25	37	0,83	20	60	61	AP902025037
30	44	1,25	20	60	61	AP902030044
32	48	1,50	20	60	61	AP902032048
35	51	1,60	20	60	61	AP902035051
38	53	1,69	20	60	61	AP902038053
40	56	1,80	20	60	61	AP902040056
42	58	1,90	20	60	61	AP902040058
45	61	1,98	20	60	61	AP902045061
51	66	2,10	20	60	61	AP902051066
60	76	2,30	20	60	40	AP902060076
63	79	2,60	20	60	40	AP902063079
70	86	2,80	20	60	20	AP902070086
76	92	3,05	20	60	20	AP902076092
80	97	3,40	20	60	20	AP902080097
90	107	3,75	20	60	20	AP902090107
102	120	4,30	20	60	20	AP902102120
127	144	4,95	20	60	20	AP902127144
150	170	6,18	20	60	20	AP902152170