

IMPULSIÓN DE ABRASIVOS 12 BAR

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada sobre mandril con interior de caucho NR conductivo y resistente a la abrasión. La cubierta exterior es de caucho NR resistente a la abrasión y a la intemperie. Lleva intercalado un trenzado textil de alta tenacidad.

APLICACIONES

Manguera idónea para la impulsión de arenas, granallas abrasivas y gunitado, normalmente empleada para el tratamiento de superficies (chorro de arena) o para impulsión de mortero.

TEMPERATURAS

De -40°C a +70°C

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Peso kg/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Rollo m	Código
13	29	0,42	12	36	61	AP945013029
16	30	0,58	12	36	61	AP945016030
19	33	0,66	12	36	61	AP945019033
25	40	0,86	12	36	61	AP945025040
30	45	0,98	12	36	61	AP945030045
32	48	1,25	12	36	61	AP945032048
38	56	1,55	12	36	61	AP945038056
51	71	2,25	12	36	61	AP945051071
60	80	2,55	12	36	61	AP945060080
65	85	2,76	12	36	61	AP945065085
70	90	3,23	12	36	20	AP945070090
76	96	3,69	12	36	20	AP945076096
80	102	3,90	12	36	20	AP945080102
100	124	5,06	12	36	20	AP945100124
110	130	5,25	12	36	20	AP945110130
125	151	7,00	12	36	20	AP945125151
152	174	8,63	12	36	20	AP945152174