

PTFE CORRUGADO CON MALLA INOX

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera con cubierta interior de teflón corrugado resistente al fuego y químicamente inerte y cubierta exterior de malla en acero inoxidable 304.

APLICACIONES

Manguera idónea para el transporte de productos químicos corrosivos, alimentarios y farmacéuticos así como paso de vapor, descarga de gases criogénicos y compresores de aire. Apta para uso alimentario según norma FDA.

TEMPERATURAS

De -70°C a +260°C

| Ø Interior pulgadas | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Radio curvatura mm | Código |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 3/8" | 9,5 | 16,2 | 120 | 480 | 30 | RCV MAN08C06 |
| 1/2" | 12,7 | 19,7 | 110 | 440 | 40 | RCV MAN08C08 |
| 3/4" | 19 | 27,5 | 70 | 280 | 80 | RCV MAN08C10 |
| 1" | 25,4 | 34,3 | 50 | 200 | 100 | RCV MAN08C12 |
| 1" 1/4 | 31,5 | 38,5 | 48 | 144 | 125 | RCV MAN08C14 |
| 1" 1/2 | 38 | 44,5 | 43 | 129 | 145 | RCV MAN08C16 |
| 2" | 50,5 | 57 | 34 | 69 | 180 | RCV MAN08C18 |

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
T. +34 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es