

SPRING-GASOIL

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC flexible y plastificantes poliméricos reforzada con espiral de acero galvanizado. Pared interior y exterior lisa. Elevada flexibilidad. Radio de curvatura 3xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de hidrocarburos: gasolina, fuel, aceites y derivados petrolíferos.

TEMPERATURAS

De -20°C a +60°C

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión trabajo bar	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
19	26	8	7,5	50	AE226019
20	27	8	7,5	50	AE226020
25	34	7,5	7	50	AE226025
30	39	7	6	50	AE226030
32	41	7	6	50	AE226032
35	45	6,5	6	50	AE226035
40	51	6	6	50	AE226040
45	57	5,5	6	50	AE226045
50	62	5	6	50	AE226050
55	68	4,5	6	50	AE226055
60	73	4,5	6	50	AE226060
63	76	4	5,5	50	AE226063
65	78	4	5	50	AE226065
70	84	4	5	50	AE226070
75	89	3,5	5	50	AE226075
80	94	2,5	5	50	AE226080
90	105	2	5	30	AE226090
100	117	2	5	30	AE226100