

TECNI HTD

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera en color rojo teja realizada con dos capas de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona, con espiral de alambre de acero intercalado entre ambas capas.

APLICACIONES

Manguera idónea para la extracción de aire caliente en hornos de cerámica, ventilación y climatización de barcos, conducción de aire en lugares de temperatura muy elevada, etc.

TEMPERATURAS

De -55°C a +260°C Por espacios cortos de tiempo hasta +300°C

Ø Interior mm	Espesor mm	Presión trabajo bar	Vacío bar	Rollo m	Código
13	0,4	2,3	0,7	4	AI348013
19	0,4	2,3	0,68	4	AI348019
25	0,4	2,27	0,66	4	AI348025
32	0,4	2,12	0,62	4	AI348032
38	0,4	2,01	0,58	4	AI348038
40	0,4	1,95	0,56	4	AI348040
44	0,4	1,88	0,54	4	AI348044
45	0,4	1,88	0,54	4	AI348045
51	0,4	1,78	0,51	4	AI348051
60	0,4	1,64	0,47	4	AI348060
63	0,4	1,59	0,45	4	AI348063
70	0,4	1,49	0,42	4	AI348070
76	0,4	1,41	0,4	4	AI348076
80	0,4	1,36	0,38	4	AI348080
90	0,4	1,24	0,35	4	AI348090
102	0,4	1,11	0,31	4	AI348102
150	0,4	0,71	0,19	4	AI348150
180	0,4	0,54	0,14	4	AI348180
200	0,4	0,45	0,12	4	AI348200
250	0,4	0,28	0,07	4	AI348250
300	0,4	0,18	0,04	4	AI348300