

TRANSFOR

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera gris fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa que evita la formación de sedimentos y facilita los trabajos de esterilización. Atóxica pero no de uso alimentario. Resistente a diferentes productos químicos, sal marina, agentes atmosféricos y a la abrasión. Radio de curvatura 5xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para bombeo por aspiración e impulsión. Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, productos químicos, etc.) y donde se requiera alta resistencia a la presión y al vacío.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C

Ø Interior mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
30	5	635	5	15	150	9	50	AD206030
32	5	670	5	15	160	9	50	AD206032
35	5	675	5	15	175	9	50	AD206035
38	5	725	5	15	200	9	50	AD206038
40	5	765	5	15	200	9	50	AD206040
42	5	800	5	15	225	9	50	AD206042
45	5,5	900	5	15	250	9	50	AD206045
50	5,5	1080	5	15	275	9	50	AD206050
55	5,5	1440	5	15	300	9	50	AD206055
60	6,2	1500	5	15	315	9	50	AD206060
63	6,2	1550	5	15	325	9	50	AD206063
65	6,2	1650	5	15	350	9	50	AD206065
70	6,5	1800	5	15	375	9	50	AD206070
75	6,5	1980	5	15	400	9	50	AD206075
80	6,5	2340	4	12	450	9	50	AD206080
90	7,0	2970	4	12	500	9	30	AD206090
100	7,5	2970	3	9	500	9	30	AD206100
102	7,5	3110	3	9	500	9	30	AD206102
105	7,5	3240	3	9	550	9	30	AD206105
110	7,5	3500	3	9	600	9	30	AD206110
120	7,5	3600	3	9	625	9	20	AD206120
130	7,5	3750	3	9	650	9	20	AD206130
140	7,5	5300	3	9	700	9	20	AD206140
150	9,5	5670	3	9	750	9	5	AD206150
160	9,5	6000	3	9	800	9	5	AD206160
200	11,5	9250	2,5	7,5	1000	9	5	AD206200
250	12,5	11700	2,5	7,5	1250	9	5	AD206250
300	12,5	13500	2,5	7,5	1500	9	5	AD206300

TECNI MAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
T. +34 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecnicman.es • www.tecnicman.es