

MILK BUTILO SEMIONDULADA

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada sobre mandril con interior de caucho butilo blanco atóxico y exterior de caucho alimentario azul semiondulado resistente a la abrasión. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y doble espiral de acero.

APLICACIONES

Manguera idónea para impulsión y aspiración de múltiples fluidos alimentarios, como vinos, cervezas, agua mineral, bebidas alcohólicas de alto contenido en alcohol (max. 92%), zumos de frutas, leche y derivados. Cumple normas alimentarias FDA y BfR. Libre de ftalatos.

TEMPERATURAS

De -20°C a +100°C. Lavado por vapor a 130°C durante 30 min. máximo. Puntas de 150°C

Ø Interior mm	Presión trabajo bar	Radio curvatura mm	Rollo m	Código
19	10	48	40	AP956000019
25	10	63	40	AP956000025
32	10	80	40	AP956000032
38	10	95	40	AP956000037
40	10	95	40	AP956000038
51	10	125	40	AP956000050
60	10	160	40	AP956000060
63	10	160	40	AP956000063
76	10	190	20	AP956000076
80	10	190	20	AP956000080
102	10	300	20	AP956000102