

RACORES STORZ

Los racores Storz se utilizan para aplicaciones en hidrocarburos, productos pulverulentos, riegos con bombas sumergibles, motobombas y en aplicaciones contra incendios a una presión nominal de 12 bar.

MATERIALES

Aluminio estampado

STORZ - MANGUERA



CÓDIGO CG272

Tipo cierre	Ø Manguera mm
25-D	19
25-D	25
52-C	25
52-C	32
52-C	38
52-C	45
52-C	52
75-B	65
75-B	70
75-B	75
110-A	100
110-A	110

STORZ - ROSCA HEMBRA



CÓDIGO CG274

Tipo cierre	Rosca hembra pulgadas
25-D	3/4"
25-D	1"
52-C	1"
52-C	1" 1/4
52-C	1" 1/2
52-C	2"
52-C	2" 1/2
75-B	2"
75-B	2" 1/2
75-B	3"
110-A	4"

STORZ - ROSCA MACHO



CÓDIGO CG276

Tipo cierre	Rosca macho pulgadas
25-D	3/4"
25-D	1"
52-C	1"
52-C	1" 1/4
52-C	1" 1/2
52-C	2"
52-C	2" 1/2
75-B	2"
75-B	2" 1/2
75-B	3"
110-A	4"

STORZ - REDUCCIÓN



CÓDIGO CG280

Tipo cierre	Tipo cierre
52-C	25-D
75-B	52-C
110-A	52-C
110-A	75-B

STORZ - TAPÓN CON CADENA



CÓDIGO CG278

Tipo cierre
25-D
52-C
75-B
110-A

STORZ - JUNTAS



CÓDIGO
NBR negro DA282
NBR blanco DA283
Viton DA284
Silicona FDA DA285

MATERIALES NBR negro, NBR blanco, Viton, Silicona FDA.

Tipo cierre
25-D
52-C
75-B
110-A

STORZ - LLAVE



CÓDIGO CG221133100

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es