

TUBO DE POLIAMIDA

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en poliamida PA12 semitransparente. Gran resistencia mecánica y a los agentes químicos, con baja permeabilidad al gas y a la absorción de agua.

APLICACIONES

Manguera idónea para su uso en neumática, hidráulica, gas, fluidos, aceites, lubricantes, agua, etc.

TEMPERATURAS

De -40°C a +130°C

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión trabajo bar	Rollo m	Código
2,5	4	36	200	AR655002
3	5	34	100	AR655003
4	6	27	100	AR655004
6	8	20	100	AR655006
8	10	15	100	AR655008
10	12	13	100	AR655010
12	14	11	50	AR655012
12	15	11	50	AR6550125
13	16	11	50	AR655013

NOTA Otros diámetros y colores disponibles bajo pedido (Color negro AR657 y Semitransparente AR655). También disponible en cajas de 25 m (Código AR651) y en formato espiral racorada con las siguientes medidas:

ESPIRALES (Código AR290)

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Longitud m	Rosca macho pulgadas
4	6	5/10/15/30	1/4"
6	8	5/10/15/30	1/4"
8	10	5/10/15/30	1/4"
10	12	5/10/15/30	3/8"
12	15	5/10/15/30	1/2"