

COMPOSITE FOOD

Composite type hoses



CHARACTERISTICS

Manguera termoplástica multicapa fabricada con múltiples capas de polietileno de alto peso molecular y cubierta exterior de tela de poliéster con recubrimiento polimérico resistente a la intemperie y al ozono. Está reforzada interna y externamente con alambre de Stainless Steelidable 316L.

APPLICATIONS

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de una amplia variedad de productos alimenticios, líquidos y sólidos. Cumple norma FDA.

TEMPERATURES

From -40°C to +100°C.

ø Interior mm.	Max. pressure bar	Safety factor	Curv. Radius ISO 1746	Weight kg/mt.	Length mts.
20	15	5:1	50	0,70	40
25	15	5:1	75	0,80	40
32	15	5:1	80	1,00	40
40	15	5:1	85	1,30	40
50	15	5:1	125	2,00	40
65	15	5:1	150	3,00	40
75	15	5:1	175	3,50	40
80	15	5:1	180	3,70	40
100	15	5:1	250	4,90	40
150	15	5:1	500	11,40	40
200	15	5:1	700	17,00	40
250	15	5:1	900	25,10	25

FOOD

Int. Reinforcement	Ext. Reinforcement	Code
Stainless Steel	Stainless Steel	AL4FOX

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia - Spain)
P. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es