

IMPULSIÓN AIRE/AGUA 10 BAR

Mangueras para aire



CARACTERÍSTICAS

Manguera negra fabricada sobre mandril con interior de caucho SBR liso resistente a la niebla de aceite, con cubierta exterior de caucho SBR/EPDM y con trenzado textil sintético intercalado. Resistente a la intemperie.

APLICACIONES

Manguera idónea para la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas partículas de aceite en suspensión.

TEMPERATURAS

De -25°C a +70°C.

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Rollo mts.	Código
13	22	10	61	AP901013022
15	24	10	61	AP901013024
19	29	10	61	AP901019029
25	35	10	61	AP901025035
30	40	10	61	AP901030040
32	42	10	61	AP901032042
35	45	10	61	AP901035045
38	48	10	61	AP901038048
40	53	10	61	AP901040053
45	58	10	61	AP901045057
51	64	10	40	AP901051064
55	69	10	40	AP901055068
60	74	10	40	AP901060075
63	77	10	40	AP901063078
65	79	10	40	AP901065079
70	84	10	20	AP901070084
76	90	10	20	AP901076090
80	94	10	20	AP901080092
90	105	10	20	AP901090105
102	117	10	20	AP901102117
110	126	10	20	AP901110126
114	130	10	20	AP901114130
120	136	10	20	AP901120136
127	143	10	20	AP901127142
152	168	10	20	AP901152168