

# RACORES API TANKWAGEN

Los racores API (American Petroleum Institute) se fabrican bajo norma API RP-1004. Soportan una presión de trabajo de 10 bar y son utilizados en los camiones cisterna de carga y descarga de combustible para conectar con la válvula de carga y descarga inferior y accesorios de codo de caída (o accesorios de manguera composite) y por lo general forman parte de los brazos de carga inferiores en las terminales de almacenamiento (en las instalaciones de almacenamiento de combustible).

MATERIALES

Aluminio

## ACOPLE API HELICOIDAL PARA MANGUERA DE VAPOR - JUNTA NBR



DN mm	Espiga mm	Código
80	76	CG600080
100	76	CG600100
100	100	CG600105

## ACOPLE API ROSCA HEMBRA BSPP - JUNTA NBR



DN mm	Rosca hembra pulgadas	Código
80	3"	CG601080
100	3"	CG601100
100	4"	CG601105

## ACOPLE API ROSCA MACHO E INCLINACIÓN DE 15° - JUNTA NBR



DN mm	Rosca hembra pulgadas	Código
100	3"	CG602080
100	4"	CG602100

## ACOPLE API ROSCA MACHO E INCLINACIÓN DE 15° Y VENTANA



DN mm	Rosca hembra pulgadas	Código
100	3"	CG603080
100	4"	CG603100

## ACOPLE API CON ADAPTADOR E INCLINACIÓN DE 15° - JUNTA NBR



DN mm	Rosca hembra pulgadas	Código
100	3"	CG604080
100	4"	CG604100

## ACOPLE API CON ADAPTADOR E INCLINACIÓN DE 15° Y VENTANA - JUNTA NBR



DN mm	Rosca hembra pulgadas	Código
100	3"	CG605080
100	4"	CG605100

## REDUCTOR API E INCLINACIÓN DE 15° - JUNTA NBR



DN mm	DN mm	Código
100	80	CG606080
100	100	CG606100

**TECNIMAN**