

ASPIRACIÓN PVC-PU ANTIESTÁTICA

Mangueras para aire



CARACTERÍSTICAS

Manguera translúcida fabricada en poliuretano y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable y un hilo de cobre que le confiere las propiedades antiestáticas. La pared interior es lisa para evitar la formación de sedimentos. Elevada resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Atóxica y de uso alimentario. Apta para instalaciones regidas por normativa ATEX.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de materiales abrasivos (arenas, granos, serrín, humos, etc.) y en condiciones de empleo abrasivas.

TEMPERATURAS

De -20°C a +80°C.

Ø Interior mm	Espesor de pared mm	Espesor flexible mm	Peso g/m	Vacío mH ₂ O	Radio de curvatura mm	Rollo m	Código
20	3,0	0,5	125	3	20	30	AF243020
22	3,0	0,5	136	3	22	30	AF243022
25	3,0	0,5	154	3	25	30	AF243025
30	3,0	0,5	170	3	30	30	AF243030
32	3,1	0,5	180	3	32	30	AF243032
35	3,1	0,5	195	3	35	30	AF243035
38	3,1	0,5	225	3	38	30	AF243038
40	3,1	0,5	250	3	40	30	AF243040
45	3,3	0,5	260	3	45	30	AF243045
50	3,3	0,5	300	3	50	30	AF243050
51	3,3	0,5	305	3	51	30	AF243051
60	3,4	0,5	425	3	60	30	AF243060
63	3,4	0,5	445	3	63	30	AF243063
70	3,5	0,5	500	3	70	30	AF243070
75	3,8	0,5	550	3	75	30	AF243075
80	3,9	0,5	590	3	80	30	AF243080
90	4,4	0,6	670	3	90	30	AF243090
102	4,5	0,6	870	3	102	30	AF243102
110	5,2	0,6	950	3	110	30	AF243110
120	5,2	0,6	1000	3	120	30	AF243120
125	5,3	0,6	1200	3	125	30	AF243125
140	5,3	0,7	1300	3	140	30	AF243140
150	5,3	0,7	1500	3	150	30	AF243150
160	5,6	0,8	1700	3	160	30	AF243160
170	5,8	0,8	1900	3	170	30	AF243170
180	5,8	0,8	1950	3	180	20	AF243180
200	6,0	1,0	2200	3	200	20	AF243200
250	6,5	1,0	2600	3	250	10	AF243250
300	6,8	1,0	3425	3	300	10	AF243300