

# CRISTAL REFORZADO

Mangueras para líquidos



## CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC plastificado transparente y reforzada con una malla de hilos de poliéster de gran resistencia para soportar grandes presiones. Gran flexibilidad. Difícil estrangulamiento y rotura en el alargamiento. Resistente a los agentes atmosféricos y productos químicos. Atóxica y de uso alimentario (excepto alimentos grasos).

## APLICACIONES

Manguera idónea para múltiples aplicaciones industriales. Apta para paso de líquidos alimentarios, aire y aire comprimido. Libre de ftalatos.

## TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

| Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Peso g/m | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Radio curvatura mm | Rollo m | Código   |
|---------------|---------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|
| 6             | 12            | 110      | 15                  | 45                 | 15                 | 50      | AN171006 |
| 8             | 14            | 130      | 15                  | 45                 | 25                 | 50      | AN171008 |
| 10            | 16            | 155      | 15                  | 45                 | 30                 | 50      | AN171010 |
| 12            | 18            | 180      | 15                  | 45                 | 35                 | 50      | AN171013 |
| 13            | 19            | 195      | 15                  | 45                 | 40                 | 50      | AN171014 |
| 16            | 22            | 225      | 15                  | 45                 | 60                 | 50      | AN171016 |
| 19            | 25            | 260      | 10                  | 30                 | 75                 | 50      | AN171019 |
| 25            | 32            | 390      | 10                  | 30                 | 110                | 50      | AN171025 |
| 30            | 38            | 530      | 7                   | 21                 | 160                | 50      | AN171030 |
| 32            | 38            | 406      | 7                   | 21                 | 160                | 50      | AN171032 |
| 38            | 48            | 835      | 6                   | 18                 | 225                | 50      | AN171038 |
| 50            | 60            | 1075     | 5                   | 15                 | 290                | 50      | AN171050 |

**NOTA** Colores rojo y azul disponibles bajo pedido (Código AN170).

**TECNI MAN**

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)  
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • [info@tecniman.es](mailto:info@tecniman.es) • [www.tecniman.es](http://www.tecniman.es)