

# ESPIRGARDEN

Mangueras para jardinería



## CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, con una capa exterior de PVC azul antitorsión y antidobleces, capa interior blanca de uso alimentario y antialgas y reforzada con una malla de hilo de poliéster para dotarla de mayor resistencia. Es atóxica y de uso alimentario excepto alimentos grasos. Muy resistente a a dobleces y torsiones en el alargamiento, de difícil estrangulamiento, flexible y manejable. Libre de Ca/Pb/Ba y resistente a agentes atmosféricos y a productos químicos.

## APLICACIONES

Manguera idónea para riegos de jardinería, horticultura, floricultura y limpieza de embarcaciones deportivas.

## TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

| Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Peso g/m | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Rollo m | Código   |
|---------------|---------------|----------|---------------------|--------------------|---------|----------|
| 12.5          | 17            | 120      | 10                  | 30                 | 25-50   | AN114012 |
| 15            | 21            | 200      | 10                  | 30                 | 25-50   | AN114015 |
| 19            | 26            | 300      | 10                  | 30                 | 25-50   | AN114019 |
| 25            | 33            | 465      | 10                  | 30                 | 25-50   | AN114025 |
| 30            | 38            | 525      | 8                   | 24                 | 25-50   | AN114030 |
| 32            | 40            | 560      | 8                   | 24                 | 25-50   | AN114032 |