

CRISTAL

Mangueras para líquidos



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC plastificado transparente. Gran flexibilidad y permeabilidad. Difícil rotura en el alargamiento. Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

APLICACIONES

Manguera idónea para el transporte de líquidos donde se requiere control visual, nivelación en la construcción y riego en general.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Peso g/m	Radio curvatura mm	Rollo m	Código
2+/-0,3	4+/-0,3	12	8	50	AH026010204
3+/-0,3	5+/-0,3	16	10	50	AH026010305
4+/-0,3	6+/-0,3	20	12	50	AH026010406
5+/-0,3	7+/-0,3	24	15	50	AH026010507
5+/-0,3	8+/-0,3	39	16	50	AH026010508
6+/-0,3	8+/-0,3	28	16	50	AH026010608
6+/-0,3	9+/-0,3	45	18	50	AH026010609
6+/-0,3	10+/-0,3	62	20	50	AH026010610
6+/-0,3	12+/-0,3	104	25	50	AH026010612
7+/-0,3	10+/-0,3	49	20	50	AH026010710
8+/-0,3	10+/-0,3	35	20	50	AH026010810
8+/-0,3	11+/-0,3	55	25	50	AH026010811
8+/-0,3	12+/-0,3	78	25	50	AH026010812
8+/-0,3	14+/-0,3	128	30	50	AH026010814
9+/-0,3	12+/-0,3	61	25	50	AH026010912
9+/-0,3	13+/-0,3	85	30	50	AH026010913
9+/-0,3	15+/-0,3	140	35	50	AH026010915
10+/-0,3	12+/-0,3	43	25	50	AH026011012
10+/-0,3	13+/-0,3	67	30	50	AH026011013
10+/-0,3	14+/-0,3	93	35	50	AH026011014
12+/-0,3	15+/-0,3	78	35	50	AH026011215
12+/-0,3	16+/-0,3	108	35	50	AH026011216
12+/-0,3	18+/-0,3	174	35	50	AH026011218
13+/-0,3	19+/-0,3	186	40	50	AH026011319
14+/-0,3	18+/-0,3	124	40	50	AH026011418
15+/-0,3	20+/-0,3	169	45	50	AH026011520
18+/-0,3	23+/-0,3	198	50	50	AH026011823
20+/-0,3	25+/-0,3	218	50	50	AH026012025
25+/-0,3	31+/-0,3	325	60	50	AH026012531
30+/-0,3	38+/-0,3	526	75	50	AH026013038
35+/-0,3	43+/-0,3	603	85	50	AH026013543
40+/-0,3	49+/-0,3	775	100	25	AH026014049
50+/-0,3	60+/-0,3	1065	120	25	AH026015060