

MALLALATEX



CARACTERÍSTICAS

Manguera en color verde fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, con una capa exterior de material tacto látex, interior de látex de uso alimentario y reforzada con una malla de hilo de poliéster para aguantar presiones medias de trabajo. Es atóxica y de uso alimentario excepto alimentos grasos. Muy resistente a dobleces y torsiones en el alargamiento, de difícil estrangulamiento, flexible y manejable. Libre de Ca/Pb/Ba y resistente a agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

APLICACIONES

Manguera idónea para riegos domésticos, jardinería y embarcaciones deportivas, entre otros.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

| Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Peso g/m | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Rollo m | Código |
|---------------|---------------|----------|---------------------|--------------------|----------|-----------|
| 12.5 | 17 | 120 | 10 | 30 | 20-25 | AN032012 |
| 15 | 21 | 200 | 8 | 24 | 20-25-50 | AN032015 |
| 19 | 25 | 260 | 8 | 24 | 25-50 | AN032019 |
| 19 | 26 | 300 | 8 | 24 | 25-50 | AN0320191 |
| 25 | 32 | 370 | 8 | 24 | 25-50 | AN032025 |
| 30 | 38 | 525 | 6 | 18 | 25-50 | AN032030 |