

PERFILES Y CORDONES

Perfiles y cordones

PERFIL DE SILICONA



CÓDIGO BN029

Perfil compuesto de silicona, atóxico y de uso alimentario y con gran resistencia a la temperatura.

TEMPERATURA -50°C a +200°C
DUREZA 60 SH

ANCHOS
Bajo demanda

ESPESORES
De 3 mm a 30 mm

CORDÓN DE SILICONA



CÓDIGO BN190

Cordón compuesto de silicona, atóxico y de uso alimentario y con gran resistencia a la temperatura.

TEMPERATURA -50°C a +200°C
DUREZA 60 SH

DIÁMETROS
De 1,5 mm a 30 mm

PERFIL GRIS



CÓDIGO BC207

Perfil compuesto de caucho esponjoso en color gris, idóneo para sellamientos en escotillas, depósitos y aislamientos en general.

TEMPERATURA -40°C a +70°C
DUREZA 25 SH

ANCHOS
De 10 mm a 100 mm

ESPESORES
De 2 mm a 30 mm

PERFIL CAUCHO ADH



CÓDIGO BC21506

Perfil adhesivo por una cara compuesto de caucho esponjoso negro, idóneo para sellamientos, depósitos y aislamientos en general.

TEMPERATURA -40°C a +70°C
DUREZA 25 SH

ANCHOS
De 10 mm a 100 mm

ESPESORES
De 2 mm a 30 mm

CORDÓN ESPOÑOSO DE NEOPRENO



CÓDIGO BC520

Cordón de caucho esponjoso de neopreno, idóneo para juntas de estanqueidad.

Diámetro mm	Rollo m
3	750
4	1000
5	750
6	500
7	500
8	300
10	50
12	50
15	50
20	25
25	25

TEMPERATURA
-40°C a +80°C
DUREZA 25 SH

CORDÓN NBR



CÓDIGO BN150

Cordón de caucho de nitrilo, idóneo para juntas de estanqueidad donde se requiera resistencia a los aceites o gasolinas.

Diámetro mm	Rollo m
4	100
6	100
7	100
8	100
10	100
12	50
15	50
20	25

