

SANEAMIENTO PVC

Mangueras para líquidos



CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior y exterior lisa. Diámetros exteriores ajustados para facilitar el montaje con accesorios de PVC. Gran resistencia a las aguas residuales y a una amplia gama de productos químicos y detergentes. Disponible en colores gris y blanco. Radio de curvatura 3xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, desagües de aparatos de climatización y sanitarios, además de instalaciones de bombeo en piscinas.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Peso g/m	Vacío mH ₂ O	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio de curvatura mm	Rollo m	Código
13	16	100	7	7	22	39	25/50	AT500013
16	20	155	7	7	22	48	25/50	AT500016
20	25	240	7	7	22	60	25/50	AT500020
25	32	400	7	7	22	75	25/50	AT500025
26	32	370	7	5	16	78	25/50	AT500026
27	32	334	7	5	16	81	25/50	AT500027
34	40	480	7	5	16	102	25/50	AT500034
35	40	400	7	5	16	105	25/50	AT500035
42	50	710	7	5	16	126	25/50	AT500042
43	49	550	7	5	16	129	25/50	AT500043
43	50	685	7	5	16	129	25/50	AT5000430
55	63	1000	7	5	16	165	25/50	AT500055
65	75	1400	7	4	12,5	195	25/50	AT500065
80	90	1800	7	4	12,5	240	25/50	AT500080
100	110	2200	7	3	9,5	300	25/50	AT500100
110	125	3700	7	3	9,5	330	25/50	AT500110