

TUBO FEP (PROPILENO ETILENO FLUORADO)

Mangueras neumáticas



CARACTERÍSTICAS

Manguera transparente muy flexible, de gran resistencia mecánica, con excelentes propiedades térmicas, óptima resistencia química y dieléctrica.

APLICACIONES

El tubo FEP (propileno etileno fluorado) tiene características muy similares a las del teflón pero su transparencia lo hace elección obligada en procesos de esterilización UV y en sistemas de nivel para productos agresivos. Cumple normas alimentarias FDA y Bfr. Así como directivas europeas CE2002/72 y DM174/2004 que confirman su idoneidad para el transporte de agua, bebida y alimentos.

TEMPERATURAS

Hasta +204°C.

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión trabajo bar	Rollo m	Código
2	4	30	100/25	AR6400204
4	6	19	100/25	AR6400406
6	8	14	100/25	AR6400608
8	10	10	100/25	AR6400810
10	12	9	100/25	AR6401012
12	14	7	100/25	AR6401214

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es