

OLIOFLEX

Mangueras para uso alimentario



CARACTERÍSTICAS

Manguera azul fabricada en PVC flexible con plastificantes poliméricos según norma UNE EN ISO 3994. Reforzada con espiral de PVC rígido indeformable y con un hilo de cobre que le confiere las propiedades antiestáticas. La pared interior es lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar la esterilización. Resistente a los agentes atmosféricos, a los aceites comestibles y productos químicos. Atóxica y de uso alimentario.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración, impulsión y conducción de aceites vegetales, alimentos grasos y alcoholes hasta 50°. Libre de Ca/Pb/Ba y ftalatos.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

Ø Interior mm	Ø Espesor pared mm	Peso g/m	Vacio mH ₂ O	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm	Rollo m	Código
25	4,5	458	7	5	16	125	50	AH305025
30	4,5	555	7	5	16	150	50	AH305030
35	4,5	640	7	5	16	175	50	AH305035
40	5,0	722	6	5	16	200	50	AH305040
45	5,5	850	6	5	16	225	50	AH305045
50	5,5	1020	6	5	16	250	50	AH305050
60	5,5	1360	5	5	16	300	50	AH305060
65	5,5	1450	4	5	16	325	50	AH305065
70	6,0	1600	4	5	16	350	50	AH305070
75	6,5	1700	4	5	16	375	50	AH305075
80	7,0	1870	3	4	12,5	400	50	AH305080
90	7,5	2210	3	4	12,5	450	30	AH305090
100	8,0	2800	3	3	9,5	500	30	AH305100
110	8,5	3060	3	3	9,5	550	30	AH305110

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es