

TECNIPUR-VAC

Mangueras para aire



CARACTERÍSTICAS

Manguera translúcida fabricada en poliuretano. Con un espesor de pared de 1,6 mm. Consta de dos láminas de poliuretano soldadas entre sí y con espiral de acero intercalada, recubierta de PVC blanco. Excelente resistencia a la abrasión, al envejecimiento, a los agentes atmosféricos y aceites minerales. Atóxica y de uso alimentario. Apta para instalaciones regidas por normativa ATEX.

APLICACIONES

Manguera idónea para el transporte de toda clase de granulados, serrín, astillas, sal, azúcar, cemento, viruta de plástico, etc. Limpieza por aspiración en bosques, carreteras, etc. Cumple normas alimentarias FDA y BFR.

TEMPERATURAS

De -30°C a +80°C.

Ø Interior mm	Espesor flexible mm	Peso g/m	Radio de curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
45	1,6	525	180	6	20	AF720045
50	1,6	560	200	6	20	AF720050
60	1,6	645	240	5	20	AF720060
76	1,6	900	305	5	20	AF720075
80	1,6	960	320	5	20	AF720080
90	1,6	1050	360	5	20	AF720090
102	1,6	1300	410	5	15	AF720100
110	1,6	1325	440	5	15	AF720110
120	1,6	1350	480	4	15	AF720120
125	1,6	1450	510	3	15	AF720127
140	1,6	1525	540	3	15	AF720140
152	1,6	1750	610	3	10	AF720150
160	1,6	1800	640	3	10	AF720160
180	1,6	2400	720	2	10	AF720180
200	1,6	2650	800	2	10	AF720200
220	1,6	3125	880	2	10	AF720220
225	1,6	3250	900	2	10	AF720225
250	1,6	3350	1000	2	10	AF720250
300	1,6	3500	1200	2	10	AF720300

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es