

# MANGUERA DE PTFE LISO CON CUBIERTA DE EPDM

Mangueras



## CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada sobre mandril, con interior de PTFE liso antiadherente. La cubierta exterior es de caucho EPDM azul resistente a la abrasión y a la intemperie. Lleva intercalado un refuerzo textil de alta tenacidad y una espiral de acero helicoidal.

## APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de una amplia gama de productos químicos. También recomendada para productos alimentarios y cosméticos. Cumple norma alimentaria FDA.

## TEMPERATURAS

De -40°C a +177°C

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Peso kg/m	Presión trabajo bar	Presión de rotura bar	Radio curvatura mm	Vacio bar	Código
13	25	0,52	10	40	80	0,9	AP959012025
19	31	0,92	10	40	120	0,9	AP959019031
25	37	1,11	10	40	170	0,9	AP959025037
32	44	1,45	10	40	240	0,9	AP956032044
38	51	1,77	10	40	290	0,9	AP956038051
50	66	2,21	10	40	360	0,9	AP959051067

**TECNIMAN**

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)  
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • [info@tecniman.es](mailto:info@tecniman.es) • [www.tecniman.es](http://www.tecniman.es)