

SANY BOAT

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera especialmente flexible fabricada sobre mandril con interior liso de caucho azul antiadherente, inodoro y resistente a la formación de flora bacteriana. El exterior es de caucho blanco con aroma a vainilla, resistente al envejecimiento, intemperie y al agua de mar. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y espiral de acero. Cumple normas alimentarias europeas, FDA e ISO 8099:2000 par 5,6.1.10 Y 6,4

APLICACIONES

Manguera idónea para la conexión de desagües en WC biológicos y bombas de sentina en embarcaciones de recreo.

TEMPERATURAS

De -30°C a +100°C

ø Interior mm	ø Exterior mm	Peso g/m	Presión trabajo bar	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Código
19	29	0,41	7	40	0,9	AP951019029
25	35	0,52	7	50	0,9	AP951025035
32	42	0,70	7	60	0,9	AP951031042
38	48	0,86	7	80	0,9	AP951038048
40	50	0,90	7	80	0,9	AP951040050
45	55	1	7	90	0,9	AP951045055
50	60	1,10	7	100	0,9	AP951050060
60	70	1,35	7	130	0,9	AP951060070