

SCAMO-SP

Mangueras



CARACTERÍSTICAS

Manguera especialmente flexible fabricada sobre mandril. Con interior de caucho sintético resistente a los gases y al agua de mar y exterior de caucho auto-extinguible semiondulado resistente a la abrasión, calor, aceites y agentes marinos. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y espiral de acero.

APLICACIONES

Manguera idónea para la impulsión de gases de motores marinos (escape húmedo) en embarcaciones de recreo o de pequeño desplazamiento según normas SAE J 2006:03 R2 e ISO 13363:04 Type 2 Class B, con homologación LLOYD'S REGISTER nr. 96/00127 y RINA nº DIP103714CS.

TEMPERATURAS

De -30°C a +100°C

Ø Interior mm	Peso kg/m	Presión trabajo bar	Radio curvatura mm	Código
25	0,75	3	65	AP936000025
38	0,87	3	80	AP936000038
40	0,9	3	80	AP936000040
45	1,00	3	90	AP936000045
50	1,10	3	100	AP936000050
53	1,28	3	105	AP936000053
57	1,38	3	115	AP936000057
60	1,45	3	120	AP936000060
63	1,69	3	125	AP936000063
75	1,98	3	150	AP936000075
80	2,08	3	160	AP936000080
90	2,54	3	180	AP936000090
100	2,81	3	200	AP936000100
110	3,00	3	220	AP936000110
114	3,32	3	225	AP936000114
120	3,52	3	235	AP936000120
125	3,60	3	250	AP936000125
130	3,70	3	260	AP936000130
142	4,00	3	280	AP936000142
150	4,80	3	300	AP936000150
175	6,80	3	440	AP936000175
203	8,70	3	610	AP936000203
220	9,50	3	660	AP936000220
254	10,90	3	770	AP936000254
305	13,75	3	920	AP936000305