



ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS

Enrolladores de manguera automáticos de Acero pintado o inoxidable AISI 304 serie con Brazos Ajustables. El enrollador se puede entregar sin manguera o montado con la manguera que se necesite para aceite, anticongelante, grasa, aire y agua a baja y alta presión.



Código	Conexión EN-SAL Ø rótula	Presión máxima	Ø Máx. manguera	Máxima longitud manguera en m								Medidas en mm				Peso kg
				1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1'1/4"	1'1/2"	Ancho total	Ancho útil	Fondo	Alto		
RCE1089090 en A.Pintado RCE1089590 en INOX 304	M1/2" - H1/2" 10 mm	600 bar 200 bar	1/2"	15	15	15					240	120	560	450	12	
RCE1089091 en A.Pintado RCE1089591 en INOX 304			1/2"	20	20	15					270	150	560	450	15	
RCE1089092 en A.Pintado RCE1089592 en INOX 304			1/2"	25	25	20					270	150	560	450	16	
RCE1089093 en A.Pintado RCE1089593 en INOX 304			1/2"		25	25					303	200	560	450	19	
RCE1089074 en A.Pintado RCE1089574 en INOX 304			1/2"	30	30	30					370	150	590	600	25	
RCE1089083 en A.Pintado RCE1089530 en INOX 304			1/2"	35	35	35					370	150	590	600	26	
RCE1089073 en A.Pintado RCE1089573 en INOX 304			1/2"	40	40	40					370	150	590	600	30	
RCE1089086 en A.Pintado RCE1089586 en INOX 304			1/2"	60	60	60					650	400	650	600	50	
RCE1089088 en A.Pintado RCE1089589 en INOX 304			1/2"	100	100	100					650	400	650	590	70	
RCE1089095 en A.Pintado RCE1089595 en INOX 304			1"				10	8			270	150	500	490	14	
RCE1089096 en A.Pintado RCE1089596 en INOX 304	M1" - H1" 20 mm	100 bar	1"				15	12			305	200	490	490	22	
RCE1089097 en A.Pintado RCE1089584 en INOX 304			1"				18	15			505	300	530	500	24	
RCE1089084 en A.Pintado RCE1089534 en INOX 304			1"				20	15			270	150	600	590	27	
RCE1089098 en A.Pintado RCE1089598 en INOX 304			1"				25	18			370	200	640	600	30	
RCE1089070 en A.Pintado RCE1089570 en INOX 304			1"				30	20			450	300	540	600	38	
RCE1089085 en A.Pintado RCE1089585 en INOX 304			1"				40				650	400	650	590	50	
RCE1089068 en A.Pintado RCE1089588 en INOX 304			1"				50				650	400	650	590	52	
RCE1089099 en A.Pintado RCE1089599 en INOX 304			1"				30				650	400	650	590	50	
RCE1089031 en A.Pintado RCE1089531 en INOX 304			1'1/4"						8	8	430	200	500	490	18	
RCE1089038 en A.Pintado RCE1089538 en INOX 304			1'1/4"						20	20	590	400	670	670	49	
RCE1089039 en A.Pintado RCE1089539 en INOX 304			1'1/2"						15	15	430	400	670	670	50	

OPCIONES BAJO PEDIDO

En los enrolladores de Acero Pintado, las partes internas en contacto con el fluido son de acero cincado, bajo pedido se pueden montar en acero INOX AISI 304 o AISI 316.

En los enrolladores de INOX 304, la parte internas en contacto con el fluido son de INOX AISI 304, bajo pedido se pueden montar en acero INOX AISI 316.

Los enrolladores se pueden suministrar con el mecanismo **HB Hydraulic Spring Brake**, kit hidráulico con la **patente nº 0001426967**. Este mecanismo está especialmente desarrollado para graduar la tensión de recogida de la manguera en el enrollador, evitando recogidas accidentales a gran velocidad.

Bajo demanda, se pueden suministrar con certificado ATEX 2014/34/UE grupo II categoría 2.



Carro
portaenrollador



Soportes
giratorios para
enrolladores de
hasta 505 mm de
ancho



RCE108HB Kit de
freno hidráulico,
que se suministra
montado en el
enrollador previa
solicitud